



Reglement für den Projektor und die Aktivlautsprecher des BFVW

Aufbewahrung der Geräte

Der Projektor, die Ersatzlampe, die Aktivlautsprecher und alles dazugehörige Material wird durch ein Vorstandsmitglied des BFVW verwaltet. Es ist für die Abgabe, Instruktion und Rücknahme zuständig. Es ist dafür besorgt, dass zur ganzen Gerätschaft Sorge getragen wird und dass nach jedem Gebrauch eine Funktionskontrolle durchgeführt wird.

Schäden und nötiges Verschleissmaterial sind nach Rücksprache mit dem Präsidenten zu beheben resp. neu anzuschaffen.

Einsatz der Geräte

Alle Geräte sind in erster Priorität für Anlässen (Sitzungen, Versammlungen, Kurse u.ä.) des BFVW vorgesehen. Weiter können alle Feuerwehren des BFVW die Geräte gegen Bezahlung gebrauchen. Die Geräte sind für den Gebrauch in der Feuerwehr (Sitzungen, Ausbildung, Hauptübungen u.ä.). Die Weitergabe an Dritte, privater Gebrauch oder öffentliche Vorführungen von rechtlich geschütztem Material sind verboten.

Andere Einsätze und deren Verrechnung liegen in der Kompetenz des Vorstandes des BFVW.

Die Gerätschaften sind frühzeitig zu reservieren (mind. 1 Woche im voraus).

Jedem Mieter muss dieses Reglement mit den Gerätschaften gegen Unterschrift abgegeben werden.

Schäden welche auf fahrlässige oder falsche Handhabung zurück zu führen sind, werden dem Mieter verrechnet.

Preise

Anlässe max. 1Tag	10.00 sFr.
Für jeden weiteren Tag	5.00 sFr.

Die Gebühren sind bei der Rückgabe in bar gegen Quittung zu bezahlen.



Bedienungsanleitung und Inventar
für den Projektor und die Aktivlautsprecher des BFVW

Bedienungsanleitung

- Acer Projektor PD 523
- Projektor und Signalquelle (PC, Laptop, Video, DVD etc.) müssen ausgeschaltet sein
- Nehmen Sie die Schutzkappe vom Objektiv des Projektors.
- Die Lüftungsschlitze sowie das Objektiv dürfen nicht verdeckt werden!
- Verbinden Sie die Signalquelle und den Projektor mit dem entsprechenden Kabel (bei PC und Laptop: VGA-Kabel bei Laufwerk VGA out und bei Projektor VGA in; ev. weiteres VGA-Kabel bei Projektor VGA out auf Bildschirm VGA in; optional USB-Kabel (Präsentationen mit Fernbedienung des Projektor steuern); optional Audiokabel (wenn Tonwiedergabe via Projektor)).
- Den Projektor und die Datenquelle mit den Netzanschlusskabel an eine Stromsteckdose anschliessen. Beim Projektor leuchten kurz zwei rote Lampen (Lamp und Temp) und nachher blinkt die grüne Lampe (Power/Standby).
- Schalten Sie den Projektor durch drücken der Taste Power/Standby ein. Die grüne Lampe leuchtet ständig (Power/Standby).
- Schalten Sie die Datenquelle ein.
- Der Projektor sucht die Datenquelle selber (falls dieses nicht gelingt, muss ev. die Auflösung beim PC geändert werden)
- Richten Sie das Bild mit dem höhenverstellbaren Fuss (Taste Push an Front) an der unteren Vorderseite und den Einstellrädern für den Neigungswinkel auf der unteren Rückseite.
- Wählen Sie die Bildgrösse mit dem Zoomring (oben Front).
- Stellen Sie die Schärfe mit dem Fokussierungsring am Objektiv ein.
- In der Fernbedienung hat es einen Laser-Pointer integriert (orange Taste)
- Mit der Taste Hide kann das Bild aus- und wieder eingebledet werden.
- Mit der Taste Mute kann der Ton aus- und wieder eingeschaltet werden.
- Falls der Projektor mit einem USB-Kabel mit dem PC oder Laptop verbunden ist, kann eine Power-Point Präsentation über die Tasten, Page up und Page down, weiter oder zurück gesteuert werden.

- Drücken Sie die Taste Power/Standby. Eine Meldung erscheint. Lesen Sie diese!
- Um definitiv abzuschalten drücken Sie die Taste Power/Standby erneut.
- Achtung: den Projektor erst vom Stromnetz trennen, wenn die grüne Lampe (Power/Standby) blinkt! Die Projektorlampe wird in dieser Zeit abgekühlt.
- Trennen Sie alle Kabel vom Projektor und der Datenquelle.
- Schützen Sie das Objektiv mit der Schutzkappe.
- Versorgen Sie den Projektor und das Netzkabel im Hauptfach der Tasche und alle weiteren Kabel und die Fernbedienung (in Schutzhülle) im Aussenfach.



- Logitech Aktivlautsprecher mit Subwoofer
- Falls Sie den Ton über die Aktivlautsprecher wiedergeben wollen, müssen Sie das Audiokabel (grüner Stecker) der Lautsprecher an die Audiobuchse out Ihres PC's oder Laptop anschliessen.
- Verbinden Sie die Lautsprecher mit dem Subwoofer (Kabel mit gelbem Stecker)
- Den kleinen Stecker (schwarz) des Netzgerätes stecken Sie in die Buchse des Lautsprechers. Den Stromstecker stecken Sie in eine Stromsteckdose.
- Mit der Power-Taste am Lautsprecher kann das System ein- resp. ausgeschaltet werden.
- Mit dem Volume-Drehknopf kann die Lautstärke reguliert werden.
- Zur Ausserbetriebnahme schalten Sie die Lautsprecher an der Powertaste aus und entfernen alle gesteckten Kabel aus den Buchsen.

Inventar

- Acer Projektor PD 523
 - Schwarze Tragtasche (acer) mit Schultergurt und:
 - Hauptfach enthaltend: 1 Polster, 1 Netzkabel, 1 Projektor Acer PD 523 mit Objektivkappe, 1 Kurzbedienungsanleitung, 1 Reglement BFVW
 - Aussenfach enthaltend: 1 Fernbedienung verpackt in Plastikschatzhülle, 1 VGA Kabel (blaue Stecker), 1 USB Kabel (schwarze Stecker), 1 Composit Video Kabel (gelbe Stecker), 1 S-Video Kabel (schwarze Stecker), 1 Audio Kabel (schwarze Stecker), 1 Adapter (VGA/HDTV) in Plastikschatzhülle
- Logitech Aktivlautsprecher mit Subwoofer
 - 1 Kartonschachtel weiss (original Verpackung) enthaltend:
 - 1 Subwoofer
 - 2 Aktivlautsprecher miteinander fest verkabelt, mit zusätzlichem Verbindungskabel zu Subwoofer und Audioanschlusskabel.
 - 1 Netzgerät (separat verpackt) mit Stecker 230 Volt und Anschlussstecker für die Lautsprecher